

**PACLITE LANCE UNE BÉTONNIÈRE POUR LES PRO,
DE QUALITÉ INCOMPARABLE CHEZ SES CONCURRENTS.**

CE 2010



**POWERED by
HONDA**



**FABRICATION
EUROPÉENNE**

**BÉTAMAX 350RL
TRACTABLE**

Paclite Equipment

33, avenue Pierre Brossolette

94048 Créteil - France

☎ +33 (0)1 49 81 69 55 - 📠 +33 (0)1 48 98 40 88

✉ sales@paclite-equip.com - www.paclite-equip.com

GRANDE QUALITÉ ET FABRICATION AUX NORMES EUROPÉENNES

LES GRANDES DIFFÉRENCES : OUVERTURE RENFORCÉE, ROUE DENTÉE ET PIGNON EN FONTE, GRAISSEUR.

Caractéristiques et avantages :

- Quatre points de graissage sur tous les roulements : fond de cuve, arbre d'entraînement de cuve, inclinaison de cuve, arbre d'entraînement de cuve côté pignons
- La courroie d'entraînement moteur-cuve est réglable
- La traverse de suspension monobloc n'est pas peinte au four, ce qui élimine les risques d'usure prématurée des silent-bloc internes.
- Aucun risque de perte d'une roue gauche ou droite, les essieux en cas d'usure des silent-bloc viennent en butée sur le châssis. De plus cette traverse est homologuée.
- Un tube a été ajouté à la sortie d'échappement vers le sol pour que les gaz d'échappement se dirigent vers le bas
- Des garde-boue ont été ajoutés
- Motorisation, trois possibilités :
moteur Diesel : Lombardini I5 LD225
moteurs essence : Honda GX120 ou GX160 en option.
- (Sur la France 80 % des bétonnières de ce type sont équipées de GX120, de puissance suffisante pour ce type de machine).
- Châssis démontable facilitant la maintenance le transport et la manutention
- Essieu suspendu démontable par deux boulons
- Timon double position
- Nouveaux pneumatiques
- Capot ventilé sur les modèles à moteur essence
- Version électrique avec transmission par courroie



Garde-boue - plaque vissées



Graisseur fond de cuve



Poignées de fermeture caoutchouc
Poussoir d'arrêt d'urgence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la cuve (l)	350	PUISSANCES MOTEURS	KW (CH)	RPM
Diamètre d'entrée de la cuve (mm)	440	Honda GX120 essence monocylindre 4 temps	2,6 (3,5)	3600
Diamètre de la cuve (mm)	2400	Honda GX160 essence monocylindre 4 temps	4 (5,4)	3600
Capacité de malaxage (l)	290	Lombardini diesel 15 LD 225 diesel monocylindre	3,5 (4,8)	3600
Dimensions bétonnières LxIxh (mm)	2270x1910x1690			
Poids versions essence (kg)	252			