



REGENT 350H/350D

PACLITE
Equipment

Grande bétonnière quatre roues

LES GRANDES DIFFÉRENCES: ouverture du tambour renforcée, machine et pignon en fonte, graissage des roulements. Le seul modèle sur le marché actuel avec une direction et un essieu oscillant supplémentaires.




Caractéristiques et avantages

- les 4 roues pneumatiques donnent une meilleure adhérence aux sols et aux routes des chantiers de construction
- Quatre points de graissage sur tous les mouvements: en bas du tambour, aux roulements de l'arbre du pignon du tambour, à l'inclinaison du tambour
- Réglable par courroie
- Gaz d'échappement d'extension afin de sortir du compartiment moteur
- Moteur: moteur diesel Lombardini 15 LD225 ou un moteur à essence: GX160 (en option)
- Essieux amovibles pour faciliter le transport et la manutention
- Attelage double position
- Protection ventilée sur les modèles à moteur essence




Code	RGT350H	RGT350D
Modèle	Regent 350H	Regent 350DL
Capacité de la cuve (l)	350	350
Diamètre de la cuve (mm)	2400	2400
Capacité de malaxage (l)	290	290
Dimensions bétonnières LxIxH (mm)	2270x1910x1690	2270x1910x1690
Poids versions essence (kg)	252	252
Moteurs	Honda GX160 essence	Lombardini 15 LD 225 diesel
Type de Moteurs	monocylindre 4 temps	monocylindre
Puissances moteurs hp (kW)	5,4 (4)	4,8 (3,5)
RPM	3600	3600



Graisseur fond de cuve



Poignée de fermeture caoutchouc, poussoir d'arrêt d'urgence



Essieu directionnel et oscillant supplémentaire